

KIT-600

Central de alarma 4 zonas ampliable hasta 12, caja de plástico, 1A alimentación + teclado LCD



CARACTERISTICAS

Homologado EN 50131 / GRADO 2 / CLASE 2

El KIT-600 se compone de: Central de alarma K4, teclado K-LCD-LIGHT, caja de plástico y alimentador.

Las centrales **Serie K** están diseñadas para la protección de zonas residenciales. Es un sistema híbrido (zonas cableadas / inalámbricas). Están homologados según la norma EN 50131, Grado 2, Clase 2. Están equipadas con 4/8 zonas expansibles a 16/64. Es posible aumentar el número de las zonas en la tarjeta madre utilizando las configuraciones doble y triple zona con resistencias EOL (K4-K8). Las centrales Serie K son capaces de notificar diversas situaciones entre ellas ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

- **Línea PSTN integrada** (llamada de voz, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Módulo GPRS/3G** (llamada de voz, SMS, Contact ID, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)
- **Módulo IP** (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G. La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable. La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G.

PRODUCTOS SUGERIDOS

KX-OUT
KX-IN
K-LCD-BLUE-TAG
K-LCD-BLUE

ACCESORIOS

COM-USB
IP-1
KIT-TAMPER
KX-TAG
X-GP

<http://www.iptecno.com/shop/product/kit-600>