

# KIT-505

Central de alarma 8 zonas ampliable hasta 64, caja de plástico + 3,5A alimentación + teclado LCD



## CARACTERISTICAS

Homologado EN 50131 / GRADO 2 / CLASE 2

*El KIT-505 se compone de: Central de alarma X864, teclado K-LCD-LIGHT, caja de plástico y alimentador.*

Las centrales **Serie X** están diseñadas para la protección de zonas residenciales. Es un sistema híbrido (zonas cableadas / inalámbricas). Están homologados según la norma EN 50131, Grado 2, Clase 2. Tienen soporte audio integrado. Están equipadas con 4/8 zonas expansibles a 16/64. Es posible aumentar el número de las zonas en la tarjeta madre utilizando las configuraciones doble y triple zona con resistencias EOL (X412-X824). Las centrales Serie X son capaces de notificar diversas situaciones entre ellas ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

- **Línea PSTN** integrada (llamada de voz, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Módulo GPRS/3G** (llamada de voz, SMS, Contact ID, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)
- **Módulo IP** (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G. La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable. La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

KX-OUT  
KX-IN  
K-LCD-BLUE-TAG  
K-LCD-BLUE

## ACCESORIOS

COM-USB  
IP-1  
KIT-TAMPER  
KX-TAG  
X-GP

<http://www.iptecno.com/shop/product/kit-505>