


HAC-HFW1400R-Z-IRE6

Tubular HDCVI 4M DN IR60m 2.7-12mm VFM IP67



CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Motorizada 2.7-12mm (92~29°), F1.8.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 11.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 209.9x90.4x90.4mm / 0.55Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HFW2401S](#)
[HAC-HFW1400T](#)
[HAC-HFW1400R-VF](#)
[HAC-ME1400B-PIR](#)

ACCESORIOS

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HFW1400R-Z-IRE6

SENSOR

1/2.7" 4MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.03Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Varifocal manual 2.7-12mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 60m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

FUNCIONES DE CÁMARA

BLC, HLC, DWDR, AGC, 2DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hfw1400r-z-ire6>