

HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR20m 0Lux 2.8mm IP67 IK10 MOVIL
conector AVIACION M12 MIC



CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP.
- Certificaciones: EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) / IP6K9K / EN45545.
- Conector de aviación M12 para una conexión estable con el MCVR.
- Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 50.3 \text{mm}$ / 0.31Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW2241E-0280B](#)
[MCVR6208](#)

ACCESORIOS

[PFA106](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFM820](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

SENSOR

1/2.8" 2MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.004Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm (110°), F1.6

LEDs IR

LED Smart IR (Hasta 20m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

Conector Aviación M12

DISTANCIA TRANSMISIÓN

Hasta 800m vía Coaxial 75-3 (RG-59)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc (Max 3.6W)

TEMPERATURA

De -40°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP66 e IK10 (Uso exterior anti-vandálico)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdbw2241f-m-a-0280b>