


HAC-HDBW1801R-Z

Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR30m 2.7-13.5VFM IP67 IK10



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (105°~33°), F1.7.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.9W).
- Dimensiones y peso: Φ 122x88.9mm / 0.44Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW1801E-0280B](#)
[HAC-HDW1801T-Z](#)
[HAC-HDW1801EM](#)
[HAC-HFW1801R-Z-IRE6](#)
[HAC-HFW1801TL](#)

ACCESORIOS

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HDBW1801R-Z

SENSOR

1/2.7" 4K CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.03Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm

LEDs IR

Smart IR (Hasta 30m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 y IK10 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdbw1801r-z>