

# NVR616-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 16HDD RAID5 E/S



## CARACTERISTICAS

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 384Mbps).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- 1 mini puerto SAS, para ampliar el espacio de almacenamiento.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Alimentación AC100V ~ 240V / <51W (Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 485x512.9x133.2mm / 17.6Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR616-128-4KS2](#)  
[NVR616R-64-4KS2](#)

# NVR616-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 16HDD RAID5 E/S

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR616-64-4KS2
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Intel Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (Independientes) y 1x VGA (Duplica HDMI 1)
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	HDMI-1 y VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 y HDMI-2 1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P...
ANCHO DE BANDA	384Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	8 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	4x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	16 HDDs SATA III, 1x eSATA (Max 8TB/HDD), 1 Mini SAS (para expansión de almacenamiento)
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<http://www.ip tecno.com/shop/product/nvr616-64-4ks2>