

# IPC-HDW2231T-ZS-S2

Domo IP H265 2M DN WDR 3DNR Starlight IVS IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD



## CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (109°-28°), F1.5.
- 2 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.4W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.69Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HDBW5231E-ZE](#)  
[IPC-HDBW4239R-ASE](#)  
[IPC-HDBW2231R-ZS-S2](#)  
[IPC-HDBW2230E-S-S2](#)

## ACCESORIOS

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### IPC-HDW2231T-ZS-S2

SENSOR

1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.002Lux@F1.5

ÓPTICA

Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 40m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC

STREAM DE VÍDEO

Main 1080P@25IPS / 2nd D1

INTERFAZ AUXILIAR

Micro SD (hasta 256GB)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y PoE

TEMPERATURA

De -40°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

ANALÍTICA IVS

Tripwire e Intrusión

<http://www.ip tecno.com/shop/product/ipc-hdw2231t-zs-s2>