



PFS3009-8ET-96

Switch PoE 2.0 8 puertos 10/100 + 1 Uplink 10/100 96W
No_Manejable Layer2



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la V2.0 (versión 2.0).

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 9: 1xRJ45 10/100Mbps (Uplink).
- Puerto 1 ≤90W, Puertos 2-8 ≤30W, total ≤96W.
- Consumo de energía: En reposo: 1.5W / Carga completa: 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 190x100x30mm / 0.49Kg.

*Alimentador incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3009-8et-96-switch-poe-2-0-8-puertos-10-100-1-uplink-10-100-96w-no-manejable-layer2-14224>