




ASI1212F

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare



Características

- Pantalla táctil 2.8" capacitativa TFT, 240x320.
- Soporta 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella dactilar y contraseña.
- Configuración web en PC y móvil.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Montaje en superficie, montaje empotrado.
- Dimensiones y peso: 114.5x114.5x32.5mm / 0.415Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASI1212D](#)
[ASI1212A](#)
[ASA2212A](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI1212F

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤1.5s
CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	30.000 / 150.000
CAPACIDAD HUELLAS	3.000
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
FUNCIONES DE ALARMA	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TONO	Zumbador
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1A
TEMPERATURA	-10°C a +45°C
HUMEDAD	5% - 90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1212f-lector-autonomo-lcd-2-8-tactil-huella-pin-remoto-tarjeta-mifare-15182>