



HAC-HFW1239TU-Z-A-LED

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 WDR Starlight LED60m 2.7-13.5 VFM IP67 AUDIO MIC



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1239-S2.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (34°-107°x19°-56°x39°-130° (HxVxD)), F1.2.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC. Micrófono integrado.
- 4 LEDs de luz blanca. Distancia de iluminación 60m.
- Alimentación 12Vdc (Max 10.2W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.79Kg.

*Selección de horario a través de XVR-I para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

Productos Alternativos

[HAC-HFW1239T-LED](#)
[HAC-HFW2249T-I8-A](#)
[HAC-HFW2249T-I8-A-LED](#)
[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.2
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1239tu-z-a-led-tubular-hd cvi-4en1-2m-1080p-full-color-2-0-wdr-starlight-led60m-2-7-13-5-vfm-ip67-audio-mic-16074>