



HAC-HDW1500TLMQ

Domo HDCVI 4EN1 5M DN DWDR IR30m 3.6mm IP67 Quick-to-install



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1500-S2.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (92°x48°x109° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.2W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x88.1mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos

HAC-HDW1231TLMQ-0280B
HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B
HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B
HAC-HDW1500TLMQ-0280B

Accesorios

PFA109
PFA130-E
PFA13G
PFB205W-E
PFB2211C

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	AdWDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1500tlmq-domo-hdcvi-4en1-5m-dn-dwdr-ir30m-3-6mm-ip67-quick-to-install-16165>