



# SD59232-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 32X 3D  
IP66 AUDIO E/S



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 32xZoom óptico 4.5-144mm (H:60.14°-2.75°; V:34.41°-1.54°; D:68.23-3.16°), F1.6-F4.0.
- Instalación exterior a pared (alimentador y soportes pared incluidos).
- Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A / 9.6W (Máx 22W IR light on, PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 186 \times 310 \text{mm}$  / 3.9Kg.

## Productos Alternativos

[SD52C225-HC-LA](#)  
[SD59225-HC-LA](#)

## Accesorios

[PFA120](#)  
[PFA120A](#)  
[PFA140](#)  
[PFA140A](#)  
[PFA6400S](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB303S](#)



# SD59232-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 32X 3D IP66 AUDIO E/S

## Especificaciones de Producto

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                                                                  |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                                                                      |
| OBTURADOR           | Shutter 1/3s - 1/100.000s                                                        |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.005Lux@F1.6                                                                    |
| SALIDA HDCVI        | BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)                                               |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche                                                                      |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 150m)                                                             |
| CONTRALUCES         | BLC, HLC, WDR (120dB)                                                            |
| BALANCE BLANCOS     | Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp |
| GANANCIA            | Auto/Manual                                                                      |
| REDUCCIÓN RUIDO     | Ultra DNR (2D/3D)                                                                |
| MÁSCARAS PRIVACIDAD | Hasta 24 zonas                                                                   |
| ZOOM DIGITAL        | 16x                                                                              |
| ZOOM ÓPTICO         | 4.5-144mm (32x Zoom Óptico)                                                      |
| RANGO P/T           | Pan 360° y Tilt -15 a 90° (AutoFlip 180°)                                        |
| VEL. MANUAL         | Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s                                                 |
| VEL. PRESET         | Giro Pan 400°/s y Tilt 300°/s                                                    |
| PRESETS             | 300                                                                              |
| PROTOCOLO           | DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)                                             |
| RS485               | Disponible RS485                                                                 |
| ALARMA              | 2 Entradas / 1 Salida                                                            |
| ALIMENTACIÓN        | 24Vdc                                                                            |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +70°C (95% HR)                                                        |
| PROTECCIÓN          | IP66                                                                             |
| ACCESORIOS          | Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos                                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd59232-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-ir150m-32x-3d-ip66-audio-e-s-16331>