



IPC-HFW1230DS-SAW

Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 SD MIC WiFi



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (86°x43°x102° (HxVxD)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Wi-Fi 2.4G de antena incorporada que cubre un alcance de hasta 80m en un área abierta.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
- Alimentación 12Vdc (Max 2W IR on).
- Dimensiones y peso: 166.2x70x128,6mm / 0.4779Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264B/H.264H/H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[IPC-HFW1430DS-SAW-0280B](#)

[IPC-HFW1430DS-SAW](#)

Accesorios

[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1230ds-saw-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-sd-mic-wifi-17241>