



IPC-HFW3441E-S-0280B-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67
PoE SD MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Micro incluido. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Alimentación PoE (7.2W) y 12Vdc (5.9W). Tecnología Starlight.
 - Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.590Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, AI SSA, SMD 4.0Quick Pick, Smart Search.

Productos Alternativos

IPC-HFW3449E-AS-LED-0280B
IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B-0280B
IPC-HFW3541E-SA-0360B
IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B
IPC-HFW3841E-AS-0360B

Accesorios

PFA130-E

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3441e-s-0280b-s2-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-ai-19013>