



# HAC-HFW1239TLM-LED-0280B

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 Starlight LED40m  
2.8mm IP67



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (106°x56.5°x126.2° (HxVxD)), F1.6.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTV y CVBS por un puerto BNC.
- 2xLED de Luz blanca. Distancia de iluminación: Hasta 40m.
- Tecnología Full-Color Starlight.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5W (LED on)).
- Dimensiones y peso: 198.4x80.2x76.2mm / 0.30Kg.

## Productos Alternativos

HAC-HFW1239T-LED  
HAC-HFW1239TU-Z-A-LED  
HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B

## Accesorios

PFA134  
PFA134A

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.005Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | No disponible                         |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR, 2DNR, BLC, HLC                   |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1239tlm-led-0280b-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-full-color-2-0-starlight-led40m-2-8mm-ip67-19095>