



IPC-PDBW82041-B360-ATC-S2

Cámara IP H265 4x5MP 4-Directional IR30m 360° IP67 IK10 PoE+
AUDIO E/S. Anticorrosión



Características

- 4xÓpticas varifocales motorizadas de 2.8-12mm (100°-42°x74°-32°x133°-53°(HxVxD)), F1.7.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc y PoE.
- Consumo básico de energía: 7.4W(12Vdc); 9.3W(PoE).
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ286.1x111.3mm / 2.75Kg.
- * WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search.
- * Protección anticorrosión.

* Cada óptica ocupa un canal en el grabador (4 canales del grabador con un máx de 5MP).

Accesorios

PFA108
PFA111
PFB300C
PFB303W

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.7
ÓPTICA	4 lentes Varifocales motorizadas 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 2MP@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pdbw82041-b360-atc-s2-camara-ip-h265-4x5mp-4-directional-ir30m-360o-ip67-ik10-poe-audio-e-s-anticorrosion-19529>