



ASR1101A

Lector Proximidad Mifare + Teclado RS-485



Características

- Protocolo RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y contraseña.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 87x13x136mm / 0.25Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

[ASR1102A](#)
[ASR1001A](#)
[ASR1100A](#)

Accesorios

[BV](#)

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	N/A
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	N/A
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	N/A
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	N/A
CONEXIÓN A LECTOR	RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas / No
PROTECCIÓN	IP55
ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@100mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1101a-lector-proximidad-mifare-teclado-rs-485-3423>