



# HAC-HFW1200S

Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 3.6mm IP67



## Características

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Cámara exterior IP67, resistente al agua.
- Smart IR hasta 30m
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 164.7x70x71.6mm / 0.37Kg.

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 2MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.02Lux@F1.9                          |
| ÓPTICA              | Fija de 3.6mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 30m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR, 2DNR, BLC, HLC                   |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

## Productos Alternativos

HAC-HFW1200R-0360B  
HAC-HFW1200T-0360B  
HAC-HFW1200T-A  
HAC-HFW1239T-LED  
HAC-HFW1801TL  
HAC-HFW1400CM  
HAC-HFW1500CM  
HAC-HFW1400T  
HAC-HFW1500TL-A  
HAC-LC1200SL-W

## Accesorios

PFA130-E  
PFA134  
PFM820

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200s-tubular-hdcsi-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-3698>