



HAC-HDBW1500E-0280B

Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.8mm IP67 IK10



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1500-S2.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tubular exterior instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x81mm / 0.31Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

HAC-HDBW1200R-Z
HAC-HDBW1200E-0280B
HAC-HDBW1400R-Z
HAC-HDBW1500R-Z

Accesorios

PFA106
PFA123
PFA136
PFA200W
PFB203W
PFB220C
PFB2211C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1500e-0280b-domo-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir30m-0lux-2-8mm-ip67-ik10-5669>