



HAC-HDBW1230R-Z

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR Starlight IR30m 0Lux 2.7-12 VFM IP67 IK10



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (101.7°-32.3°), F1.8.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Starlight.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.7W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122\text{mm} \times 88.9\text{mm}$ / 0.44Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2220R-Z](#)
[HAC-HDBW1200R-Z](#)
[HAC-HDBW1200E-0280B](#)
[HAC-HDBW1230E-0280B](#)
[HAC-HDBW2231F-0280B-B](#)
[HAC-HDBW2241F-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1230r-z-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-starlight-ir30m-0lux-2-7-12-vfm-ip67-ik10-5714>