



# IPC-HDW3241T-ZAS

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
  - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-28°x57°-16°x130°-33° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.5.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (7.8W). Tecnología Starlight.
  - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
  - Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.685Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3441T-ZAS](#)  
[IPC-HDW3541T-ZAS](#)  
[IPC-HDW3841T-ZAS](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA137](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)



# IPC-HDW3241T-ZAS

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI

**Especificaciones de Producto**

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP                                                       |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                                                           |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                            |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.002Lux@F1.5                                                         |
| ÓPTICA                   | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm                                       |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 40m)                                                   |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                            |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS                             |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB), Micrófono integrado                           |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                           |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                             |
| PROTECCIÓN               | IP67 y IK10 (Uso exterior)                                            |
| AI                       | WizSense Series                                                       |
| ANALÍTICA IVS            | Tripwire e Intrusión                                                  |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente       |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3241t-zas-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-mic-ai-8857>