



IPC-HDPW5541G-Z

Domo IP insertado H265 AI 5M DN WDR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM PoE SD AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (100°-28°x72°-21° (horizontalxvertical)). F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (11W). Tecnología Starlight.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Dimensiones y peso: Φ180.5x131.4mm / 0.51Kg.
- * Pro-AI Series: Face detection, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3541T-ZAS](#)
[IPC-HDW5241TM-AS](#)
[IPC-HDW5541TM-AS](#)
[IPC-HDPW5442G-Z](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@17IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso interior
AI	Pro AI Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdpw5541g-z-domo-ip-insertado-h265-ai-5m-dn-wdr-starlight-ir40m-2-7-13-5vfm-poe-sd-audio-e-s-8992>