



IPC-HFW5241E-Z12E

Tubular IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight 3DNR IR150m
5.3-64VFM IP67 IK10 PoE AUDIO E/S



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
 - Óptica motorizada 5.3-64mmmm (58°-4°x34°-2° (horizontalxvertical)). F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (10.3W). Tecnología Starlight.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg.
- * Pro-AI Series: Face detection, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting.

Productos Alternativos

IPC-HFW5241E-ZE-S3
IPC-HFW5241E-Z5E
IPC-HFW5241T-AS-PV-0360B
IPC-HFW5442T-AS-LED

Accesorios

PFA121
PFA156

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS STARVIS™ 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 5.3-64mm
LEDs IR	LEDs Smart IR (Hasta 150m).
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Pro AI Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5241e-z12e-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-3dnr-ir150m-5-3-64vfm-ip67-ik10-poe-audio-e-s-9010>